

## -VL8

### Verlängerungsleitung M8 4-polig, gerade Extension cable M8 4-pole, straight



**Beschreibung:**

Aktor-/Sensor-Verlängerungsleitung, M8-Kupplung mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel.

**Description:**

Actuator/sensor extension cable, single-ended, M8 female connector with self-locking threaded joint and molded cable.

**Technische Daten / technical data**

Länge / length	5 m
Nennstrom bei 40° C / nominal current at 40° C	max. 4 A
Nennspannung / nominal voltage	max. 30 V
Leiterquerschnitt / cable cross-section	4 x 0,25 mm <sup>2</sup> längsverseilt / wired in length
Spannungsfall / line voltage drop	max. bei/at 4 A= 3 V
Umgebungstemperatur / operating temperature range	-15° C - +80° C ( feste Verlegung / fixed installation) -5° C - +80° C (bewegliche Verlegung / freely movable)
Mantel / outer jacket	PUR halogenfrei / halogen free
Verlegung / cable installation	schleppkabeltauglich / chain compatible ölbeständig / oil-resistant
Schutzart / degree of protection	IP67 nur auf der Buchsenseite / only on the female side (nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken / only in locked position with is proper counterparts)
Buchsenseite / female side	Sensorbuchse / sensor socket M8, IP67
Steckerseite / male side	Sensorstecker / sensor socket M8. IP40
Belegung / pin assignment	1 = braun / brown 2 = weiß / white 3 = blau / blue 4 = schwarz / black

Sämtliche technischen Angaben verstehen sich vorbehaltlich eventueller Änderung an den Produkten im Sinne technischer Verbesserungen / all technical information is subject to possible modifications to the products for the purpose of technical improvements.

**planistar Lichttechnik GmbH**  
www.planistar.de

Tel.: +49 9364 80600

e-Mail: sales@planistar.de